

KODAK PIXPRO AZ405

Appareils photo numériques



AZ405 ASTRO ZOOM

Passion et performances vont de pair avec notre caméra numérique KODAK PIXPRO AZ405 de la Collection Astro Zoom. Une lentille à zoom ultra long 40X à stabilisation optique d'image donne des gros plans impeccables et clairs de 20 mégapixels, un panorama ou des vidéos HD par activation d'un bouton. Ses caractéristiques de prise de vue automatique, de suivi d'objet, de postédition et un ensemble de réglages puissants mais conviviaux facilitent, agrémentent et assouplissent l'usage de cette caméra. Caméras numériques KODAK PIXPRO - Racontez votre histoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Zoom optique 40X
- Grand angle 24 mm
- 20 mégapixels
- Écran LCD 3" (460K Pixels)
- Vidéo Full HD 1080p
- Stabilisation d'image optique
- Piles alcalines AA

40X
Optical
Zoom

24mm
WIDE

20MP

3" LCD

1080p
Full HD

**Panorama
Capture**



Coloris disponibles:



NOIR



ROUGE



Blanc

Images are simulated.



KODAK PIXPRO AZ405

Appareils photo numériques

SPÉCIFICATIONS	AZ405
Capteur d'image à pixels actifs	20,68 mégapixels
Capteur total d'image à pixels	21,14 mégapixels [1/2.3" BSI CMOS]
Objectif	
Longueur focale	4,3 mm (large) — 172 mm (Télé)
[Film équivalent de 35mm]	[24 mm (large) — 960 mm (Télé)]
Ouverture relative	F3,0 (large) — F6,8 (Télé)
Structure de l'objectif	11 groupes, 15 éléments
Zoom optique	40x
Gamme de focalisation	Normal: (large) 50 cm — ∞, (Télé) 200 cm — ∞ Macro: 1,6 cm — ∞ (la large seulement)
Système autofocus	Autofocus TTL
Anti-vibration	Stabilisateur d'image optique
Zoom numérique	Zoom numérique de 4x (zoom combiné: 160x)
Nombre de pixels d'enregistrement	
Image fixe	(4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP: 5120x2880, 2MP: 1920x1080
Film	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps, 640x480: 30fps, Film Grande Vitesse 640x480: 120fps
Compression d'image	Meilleure, Excellente, Normale
Prise en charge DCF, DPOF (Ver1.1)	Oui
Format du fichier	
Image fixe	Exif 2,3(JPEG)
Film	MOV [Image: Motion JPEG; Audio: Linear PCM (Monaural)]
Modes de prise de vue	Mode auto, Programme AE, Priorité à la vitesse, Priorité à l'ouverture, Mode manuel, Embellisseur de visage, Mode panorama, Mode film, Réglages personnalisés, Mode scène [Mode scène, Sport, Plage, Coucher de soleil, Feux d'artifice, Paysage de nuit, Neige, Enfants, Portrait, Fête, Portrait de nuit, Animal, Paysage]
Fonctions de détection	Visage, Sourire, Clignement, Chat, Chien
Retouches de photos	Suppression yeux rouges, Adoucissement de la peau, Éclaircissement du regard, Agrandissement des yeux
HDR (grande gamme dynamique)	Dui
Balayage Panorama	Jusqu'à 360°
Écran LCD	Écran LCD 3" (460K pixels)
Sensibilité ISO	Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200
Méthode AF	AF unique, AF multiple (TTL 9-point), Suivi d'objet, Détection de visages
Procédé de mesure d'exposition	Intelligence artificielle AE (AiAE), Moyenne centrale pondérée, Point (fixé au centre du cadre), Visage AE
Méthode de Contrôle de l'exposition	Programme AE (AE-disponibilité de blocage), Exposition automatique avec priorité à l'ouverture, Exposition automatique avec priorité à l'obturateur
Compensation d'exposition	+/- 3EV par échelons 1/3
Vitesse d'obturation	1/2000 – 30 secondes
Prise de vue continue	Oui
Modes de lecture	Seule photo, Index (9/16 Vignettes), Diaporama, Date, Groupe cont, Zoom (Approx. x2 - x8)
Contrôle de la balance de la couleur blanche	Bal. Blancs auto, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent, Fluorescent CWF, Incandescent, Manuel, Temp. couleur (1900k-10000k)
Flash	
Méthode de flash	Rétractable (Bal. blancs manuelle)
Modes Flash	Automatique, Réduction des yeux rouges, Flash d'appoint, Synchro lente, Réduction des yeux rouges + Synchro lente, Flash désactivé
Plage de prise de vue	(Large) Env. 0,5 m - 7,5 m (ISO800); (Tele) Env. 2,0 m - 3,7 m (ISO800)
Média d'enregistrement	Mémoire interne: env. 67MB Carte SD / SDHC / SDXC (jusqu'au support de 512 GB) [Ne peut pas supporter la carte MMC]
Autres caractéristiques	Support multilingue (27 langues)
Connexion	USB 2,0 (Micro 5 pin USB)
Alimentation	Piles alcalines AA (x4), Piles NiMH AA (x4) (Non incluses)
Capacité de prises de vue (autonomie de la batterie)	Environ 300 prises (Basé sur les normes CIPA) Env. 120 Min. en mode vidéo (@1080p/30fps)
Environnement de fonctionnement	Température: 0 ~ 40 °C, Humidité: 0 ~ 90%
Dimensions (L x H x D)	Env. 4,50 x 3,21 x 3,32 in / 114,3 x 81,6 x 84,4 mm (Basé sur les normes CIPA)
Poids	Env. 15,37 oz. / 436 g (du corps seulement)
Accessoires fournis	Piles alcalines AA (x4), Câble USB, Dragonne, Capsule d'objectif avec sangle, Carte de services, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248
(888) 978-0806

© 2023 JK Imaging Ltd. La marque de commerce Kodak et son apparence sont utilisées sous licence Kodak.

Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Numéro de Document/Séquence: U.DIS.0070.0923.fr.02

Pour en savoir plus sur les appareils photo numériques KODAK PIXPRO
visitez: kodakpixpro.com

