

KODAK PIXPRO 4KVR360

CAMÉRA VR 360°



Digital Imaging Reporter's
Retailers' CHOICE AWARD

TWICE PICKS
AWARDS
WINNER • 2017

Best in Show
AWARD
2016

Digital Imaging Reporter's
EDITOR'S PICK

4KVR360

La Caméra KODAK PIXPRO 4KVR360 VR adopte une démarche minimaliste pour une caméra VR à 360°, avec deux lentilles fixes de focalisation logées par un corps futuriste de caméra. Chaque lentille incurvée est conçue pour fonctionner en tandem, pour capturer une Vidéo à 360° 4K* et pour télécharger facilement des vidéos et des photos à 360° sur des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook™ et YouTube™ par l'appli Smart Device de la caméra à la volée. Caméras numériques KODAK PIXPRO - Racontez Votre Histoire!

CARACTÉRISTIQUES :

- Capteurs doubles 20MP CMOS
- Trois angles à prise de vue multiple :
 - Sphérique à 360° / Mode VR
 - Mode ultra large ' - 197° 4K
 - Mode dôme ' - 235°
- Photos et Vidéos FACEBOOK™ et YOUTUBE™ 360°
- Compatible avec les cartes Micro SD jusqu'à 256Go (Classe 10 ou supérieure)



4KVR360 Soutenue
Photos et Vidéos FACEBOOK™ 360°



4KVR360 Soutenue
Vidéos YOUTUBE™ 360°



Suite PIXPRO 360° VR

Logiciel de bureau pour Mac™ ou Windows™



Visionneuse à distance PIXPRO 360° VR

APPLI mobile pour iPhone™ ou Android™



20MP CMOS



LENTILLE DOUBLE



Réalité virtuelle



CERTIFIÉ



MODE



Bluetooth®



KODAK PIXPRO 4KVR360

CAMÉRA VR 360°

SPECIFICATIONS

4KVR360 (OBJECTIF A)

SPECIFICATIONS

4KVR360 (OBJECTIF B)

Capteur d'image A		Capteur d'image B	
Capteur d'image à pixels actifs	20.68 Mégapixels	Capteur d'image à pixels actifs	20.68 Mégapixels
Capteur total d'image à pixels	21.14 Mégapixels [1/2.3" BSI CMOS]	Capteur total d'image à pixels	21.14 Mégapixels [1/2.3" BSI CMOS]
OBJECTIF A		OBJECTIF B	
Longueur focale	1.633 mm	Longueur focale	1.257 mm
F nombre	F2.4	F nombre	F2.4
Structure de l'objectif	7 groupes, 8 éléments	Structure de l'objectif	7 groupes, 8 éléments
Centre	Centre fixé	Centre	Centre fixé
Champ visuel	Max. 197 Degrés [For Mode Avant (16:9)] Max. 155 Degrés [For Mode VR (2:1)]	Champ visuel	Max. 235 Degrés
Gamme de Focalisation	30 cm — ∞	Gamme de Focalisation	30 cm — ∞
Anti vibration	Stabilisation d'image électronique (EIS)		
Nombre de pixels d'enregistrement	Sphérique à 360°/Mode VR (OBJECTIF A & B) 27MP: 7360x3680, 15MP: (2:1) 5520x2760; Double dôme(OBJECTIF A & B) (2:1) 27MP: 7360x3680, (2:1) 15MP: 5520x2760		
Image Fixe	Mode ultra large ' - 197° 4K(OBJECTIF A) (16:9) 8MP: 3840x2160, (4:3) 9MP: 3526x2644; Mode dôme ' - 235°(OBJECTIF B) (1:1) 13MP: 3680x3680		
Film	Sphérique à 360° /Mode VR (OBJECTIF A & B) (2:1) 3840x1920/24fps, (2:1) 3840x1920/15fps, (2:1) 1920x960/30fps Mode ultra large ' - 197° 4K(OBJECTIF A) (16:9) 3840x2160/30fps, (16:9) 1920x1080/60fps (CV Ultra/Moyen/Étroit), (16:9) 1280x720/60fps Mode dôme ' - 235°(OBJECTIF B) (1:1) 2880x2880/24fps, (1:1) 1920x1920/30fps		
Film Grande Vitesse	Sphérique à 360° /Mode VR(OBJECTIF A & B) (2:1) 1280x640/120fps; Mode ultra large ' - 197° 4K(OBJECTIF A) (16:9) 1280x720/120fps *RAW/Fichiers Globe pour logiciel PIXPRO STITCH externe		
Image Fixe	Exif 2.3 (JPEG)		
Film	MP4 [Image: H.264; Audio: AAC [Stéréo]		
Modes de caméra	Mode VR (OBJECTIF A et B), Mode Rond(OBJECTIF B), Mode Avant(OBJECTIF A)		
Modes de prise de vue	Photos, Mode Rafale, Photo en accéléré, Film, Coulee de Temps, Film Grande Vitesse, Enregistrement en Loup		
Fonction étan che	Équivalent à la classe de protection JIS/IEC (IP5X) (du corps seulement)		
Fonction Antichoc	Jusqu'à 2 m (Avec protection de lentille)		
Fonction Antipoussière	Équivalent à la classe de protection JIS/IEC (IP6X)		
Fonction de Super Congélation	-10°C		
Écran LCD	LCD TN 1,0 pouce (avec rétro-éclairage)		
Indicateur de niveau	3 axes		
Sensitivité ISO	Auto (100-1600)(Film), Auto(100-800)(Photos)		
Méthode de Mesure de l'exposition	Intelligence Artificielle AE (AiAE)		
Méthode de Contrôle de l'exposition	Programme AE		
Mode Rafale	Approximativement 5fps (Résolution entière)		
Contrôle de la Balance de la Bouleux Blanche	Bal Blancs auto, Lumière du Jour, Nuageux, Fluorescent, Incandescent, Sous l'eau		
Média d'enregistrement	Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC (jusqu'au support de 256GB)		
Langue Soutenue	Anglais		
Jacks	USB 2.0 (Micro USB 5 broches), HDMI (Type D) Entrée microphone stéréo (Diamètre de 2,5 mm)		
Wi-Fi	Oui (802.11 b/g/n)		
NFC	Oui		
Bluetooth®	Oui(BLE4.1)		
Viseur Télécommandé	Viseur télécommandé-D, Viseur télécommandé-C (option)		
Puissance	Batterie Li-ion rechargeable LB-080, 3.6V 1250mAh, à huis clos Chargement		
Capabilité de la prise de vue (Performance de la batterie)	Environ 150 rafales (Selon Les Normes CIPA) (Wi-Fi activé) environ 80 min de vidéo (@4K/15fps) (Wi-Fi activé)		
Environnement de fonctionnement	Température: -10 - 40°C, Humidité: 0 - 90%		
Dimensions (LxHxD)	Env. 55.0 × 55.0 × 67.6 (Selon Les Normes CIPA)		
Poids	Env. 4.6 oz./130g(Du Corps Seulement), 5.5 oz./156g (Avec Batterieand Micro SD)		
Pièces standards ^o	Batterie au Li-ion rechargeable, Câble USB, Adaptateur secteur, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie, Carte de services, couverture protective-B & C, Trépied, étui pour petite lentille, Télécommande-D, support de télécommande -B, Couverture de lentille-B & C, chargeur de pile, tissu de nettoyage, Cleaning Cloth, carte de boutique en ligne, autocollant Team 360.		
Appareils Compatibles	iOS Dispositifs (Version 11.0 et plus) / Android Device (Version 6.0 et plus), iPad mini 1/iPad 4/iPad Air 1/iPhone 5s et antérieurs non pris en charge.		

JK Imaging Ltd.

17239 So.Main Street, Gardena, CA 90248

(888) 978-0806

© 2018 JK Imaging, Ltd. La marque de commerce Kodak et son apparence sont utilisées sous licence Kodak.

Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Numéro de Document/Séquence: U.DIS.0041.0918.fr.09

Pour en apprendre plus sur les appareils photo numériques KODAK

PIXPRO: **visitez: kodakpixpro.com**

