

KODAK PIXPRO AZ652

Appareils photo numériques



AZ652 ASTRO ZOOM

Tenez-vous prêt à exploiter le potentiel illimité du tout nouveau bridge KODAK PIXPRO AZ652 Astro Zoom proposant un incroyable zoom optique 65X et bien plus encore. Avec un capteur 20 mégapixels BSI CMOS capteur de premier plan, un objectif grand angle 24mm prise d'explosion 5 fps, et un grand écran 3" articulé LCD, les photos et les HD sont très claires avec d'incroyables détails extrêmement précis. Partagez vos moments instantanément avec vos amis et votre famille grâce à la connectivité Wi-Fi® pour encore plus de flexibilité. Appareils numériques KODAK PIXPRO — Racontez votre histoire.

CARACTÉRISTIQUES:

- Zoom optique 65X
- 20 MP CMOS
- Prise d'explosion 5 fps
- Viseur électronique
- Format de fichier JPEG et RAW
- Écran LCD articulé 3"(920K Pixels)
- Wi-Fi Connexion
- Contrôler sans fil avec votre iOS™ / Appareil Android™

65X
Zoom
optique

24mm
Weitwinkel

20 MP
CMOS

1080p
FULL
zanussi

Wi Fi
CERTIFIÉ

360°
Panorama



Coloris disponibles:

● NOIR



KODAK PIXPRO AZ652

Appareils photo numériques

TECHNISCHE DATEN AZ652

Capteur d'image à pixels actifs	20.68 mégapixels
Capteur total d'image à pixels	21.14 mégapixels [1/2.3" BSI CMOS]
Objectif	
Longueur focale	4.3 mm(large) – 279.5 mm(Télé)
[Film équivalent de 35mm]	[24 mm(large) – 1560 mm(Télé)]
F nombre	F2.9(large) – F6.7(Télé)
Structure de l'objectif	14 groupes ,18 éléments
Enfants Filter Diameter	Ø52mm
Zoom optique	65x
Gamme de focalisation	Normal: (large) 50 cm – ∞, (Télé) 250 cm – ∞ Macro: 1 cm – ∞(la large seulement)
Viseur électronique	Oui (-3 - +1 dioptr)
Anti vibration	OIS(Stabilisation d'image optique)
Zoom numérique	Zoom numérique de 4x (zoom combiné: 260x)
Nombre de pixels d'enregistrement image fixe	(4:3)20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP: 5120x2880, 2MP: 1920x1080
Film	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60fps/30fps, 640x480: 30fps; High-Speed Movie 640x360: 120fps
Compression d'image	Meilleure, Excellente
Prise en charge DCF, DPOF (Ver1.1)	Oui
Format du fichier image fixe	JPEG (Meilleure, Excellente), RAW, RAW+ JPEG
Film	MOV (Image:H.264), Audio : PCM linéaire [Stéréo]
Modes de prise de vue	Automatique, P,S,A,M, embellissement de visage, Wi-Fi, SCN, Film, CS
Modes de SCN	ASCN, Panorama, Enfant, Portrait, Portrait Nocturne, Nuit à la main, Paysage, Sport, Crépuscule, Feux d'artifice, Multi-exposition, Neige, Fête, Animal
Retouches photo	Suppression yeux rouges, Adoucissement de la peau, Éclaircissement du regard, Agrandissement des yeux
Fonctions de détection	Visage, Sourire, Clignement, Chat, Chien
HDR	Oui
Panorama par balayage	Jusqu'à 360°
Écran LCD	3.0 inch (920K Pixels), Écran articulé (max. 180° vers le haut / 90° vers le bas)
Sensitivité ISO	Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200
Méthode AF	Un seul AF, Autofocus en continu, Suivi d'objet, Mise au point manuelle
Sélection de la zone de mise au point	Zone unique, 25 zones, Détection de visage, Manuel
Méthode de mesure de l'exposition	Intelligence artificielle AE (AiAE), Exposition automatique avec priorité à l'ouverture, Exposition automatique avec priorité à l'obturateur
Méthode de Contrôle de l'exposition	Programme AE (AE-disponibilité de blocage), Mesure centrale pondérée, Point (Fixe au centre du cadre), Exposition automatique visage
Compensation de l'exposition	±3 EV par paliers de 1 / 3
Vitesse d'obturation	1/2000 – 30 secondes
Prise de vue continue	Approximativement 5 fps (Résolution entière)
Modes de lecture	Une seule photo, Index (9 / 16 miniatures), diaporama, Date, Groupe cont., Zoom avant (de 2 à 8 fois)
Contrôle de la balance de la couleur blanche	Bal. Blancs auto, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent, CWF fluorescent, Incandescent, Bal. blancs manuelle, Temp. couleur (1900k-10000k)
Flash	
Méthode de flash	Rétractable (Automatique)
Modes de flash	Automatique, Réduction yeux rouges, Flash d'appoint, Flash désactivé, Synchronisation lente, Synchronisation lente + Réduction yeux rouges
Plage de prise de vue	(Large) Environ. 0.5 m – 8.5 m (ISO800), (Télé) Environ. 1.2 m – 3.8 m (ISO800)
Média d'enregistrement	Mémoire interne: env. 15MB Carte SD / SDHC (jusqu'au support de 32 GB) [Ne peut pas supporter la carte MMC] (Classe 4 ou mieux)
Autres caractéristiques	Wi-Fi (802.11 b/g/n), commande à distance (via Smartphone), Eye-Fi, PictBridge, prise en charge ExifPrint, prise en charge multilingue (27 langues)
Jacks	SORTIE AV/USB 2.0 (Micro USB de 5 broches), HDMI (Type D)
Puissance	Batterie Li-ion rechargeable LB-070, 7.4V 1000mAh, à huis clos Chargement
Capacité de la prise de vue (Performance de la batterie)	Env. 400 photos (Basé sur les normes CIPA)
Environnement de fonctionnement	Température: 0 ~ 40 °C, Humidité: 0 ~ 90%
Dimensions (L x H x D)	Env. 4.96 x 3.51 x 4.48 in. / 125.9 x 89.0 x 113.6 mm (Basé sur les normes CIPA)
Poids	Env. 602g (du corps seulement)
Accessoires fournis	Batterie au Li-ion rechargeable, Adaptateur secteur, Câble USB, Sangle, Capsule d'objectif avec sangle, CD-ROM, Carte de services, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie

JK Imaging Ltd.

Pour en apprendre plus sur les appareils photo numériques KODAK PIXPRO:
visitez: kodakpixpro.com

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888) 978-0806

© 2020 JK Imaging Ltd. La marque de commerce Kodak et son apparence sont utilisées sous licence Eastman Kodak Company.

Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Document Number/Sequence: U.DIS.0035.0619.fr.08

