KODAK PIXPRO FZ45
DIGITAL KAMERA

FZ45 FRIENDLY ZOOM

Wir stellen vor: die FZ45 Friendly Zoom aus der neuen KODAK PIXPRO Digitalkamera-Kollektion. Kompakt, intuitiv und wunderbar einfach in der Nutzung - die FZ45 ist die perfekte Kamera zum Mitnehmen, egal wohin es geht. One-Touch-Video, Rote-Augen-Korrektur, Gesichtserkennung und AA Batterien sind nur der Anfang. KODAK PIXPRO Digitalkameras. Erzählen Sie Ihre Geschichte.

EIGENSCHAFTEN:

- 4-facher optischer Zoom
- 27-mm-Weitwinkel
- 16 MP
- 2.7-Zoll-LCD
- 1080p Full HD-Video
- AA Alkalinatterie

4X Optical Zoom | 27mm WIDE | 16MP | 2.7" LCD | 1080p Full HD | Panorama Capture

Images are simulated.

Verfügbare Farben:

- SCHWARZ
- ROT
- Weiß

KODAK PIXPRO FZ45
DIGITAL KAMERA

TECHNISCHE DATEN	FZ45
Effektive Bildsensorpixel	16,35 Megapixel
Bildsensorpixel gesamt	16,76 Megapixel [1/2.3" CMOS]
Objektiv	
Brennweite	4,9 mm (Weitwinkel) — 19,6 mm (Tele)
[35mm-Filmäquivalent]	[27 mm (Weitwinkel) — 108 mm (Tele)]
F-Wert	F3,0 (Weitwinkel) — F6,6 (Tele)
Objektivkonstruktion	7 Gruppen, 7 Elemente
Optischer Zoom	4x
Fokusreichweite	Normal: (Weitwinkel) 60cm — ∞ (Tele) 100 — ∞ Macro: 5cm — ∞ (nur Weitwinkely)
Anti-Händeschütteln	Digitale Bildstabilisierung
Digitalzoom	6-facher Digitalzoom (kombinierter Zoom: 24-fach)
Anzahl Aufnahmepixel	
Foto	(4:3) 16MP: 4608×3456, 10MP: 3648×2736, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608×3072, (16:9) 12MP: 4608×2592, 2MP: 1920x1080
Film	1920x1080: 30fps, 1280x720 60/30fps, 640x480: 30fps, Highspeed-Film 640x480: 120fps
Bildkomprimierung	Optimal, Fein, Normal
Dateiformat	
Foto	Exif 2,3 (JPEG)
Film	MOV [Bild: Motion JPEG), Audio: Linear PCM (monaural)]
Aufnahmemodi SCN Modi	M, P, Automatisch, Gesichtsverschönerung, Film, panorama, SCN ASCN, Landschaft, Sport, Strand, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Nachtlandschaft, Schnee, Kinder, Porträt, Party, Nachtporträt, Haustier, Bildstabilisierung
Erkennungsfunktionen	Gesicht, Lächeln, Blinzeln, Katze, Hund
Fotonachbesserung	Rote-Augen-Entfernung, Haut-Weichzeichnung, Strahlende Augen, Augenvergrößerung
HDR (Hoher Dynamikbereich)	Ja
Panorama	Bis zu 180° (Liegend)
LCD-Display	2,7-Zoll-LCD (230K Pixel)
ISO-Empfindlichkeit	Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200
AF Methode	Einzel-AF, Multi-AF (TTL, 9-Punkt), Objektverfolgung, Gesichtserkennung
Belichtungsmessmethode	Automatische Belichtung über künstliche Intelligenz (AiAE), durchschnittl. Belichtung, Spot (auf Mittelpunkt fixiert), Face AE (Gesicht)
Belichtungssteuerungsmethode	Programm-AE (AE-Sperre verfügbar)
Belichtungskorrektur	+/- 3EV in 1/3 Schritten
Verschluss- Geschwindigkeit	1/2000 - 4 Sekunden Manuell: 30 Sekunden)
Sequenzaufnahme	Ja
Wiedergabemodi	Einzelfoto, Index (9/16 Miniaturbilder), Diaschau, Datum, Zoom(Ca. x2 - x8)
Weißabgleichssteuerung	Auto(AWB), Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht, Fluoreszenzlicht/CWF, Glühlampe, Manuell, Farbtemperatureinstellung (1900K – 10000K)
Blitz	
Blitzmethode	Intern
Blitzmodus	Auto, Rote-Augen-Entfernung, Füllung/Blitz, Blitz aus, Langsame Synchronisierung, Langsame Synchronisierung + Rote-Augen-Entfernung
Aufnahmebereich	(Weitwinkel) Ca. 0,3m - 5,2m (ISO800); (Tele) Ca. 1,0m - 2,4m (ISO800)
Aufnahmemedien	Interne Erinnerung: ca. 63MB SD/SDHC/SDXC Karte (Bis zu 512GB Unterstützung) [MMC Karte unterstützt nicht]
Weitere Funktionen und Merkmale	Unterstützung mehrerer Sprachen (27 Sprachen)
Connettori	USB 2,0 (Micro 5-pin USB)
Stromversorgung	AA Alkalinatterie (x 2), AA NiMH-Batterie (x 2) (nicht beigefügt)
Aufnahmekapazität (Akkuleistung)	Ca. 120 Aufnahmen mit AA Alkalibatterie (basierend auf den CIPA Standards) ungefähr 1h Videolaufzeit (@1080p/30pfs)
Betriebsumgebung	Temperatur:32° – 104°F / 0° – 40°C, Feuchtigkeit: 0 – 90%
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 3,66 x 2,37 x 1,12 in. / 93,0 x 60,2 x 28,7 mm (basierend auf den CIPA Standards)
Gewicht	Ca. 4,1 oz. / 117g (nur Hauptgerät)
Mitgeliefertes Zubehör	AA Alkalibatterie (x 2), USB-Kabel, Armband, Servicekarte, Schnellstartanleitung, Garantiekarte

JK Imaging Ltd.
17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248
(888) 978-0806

Weitere Informationen zu KODAK PIXPRO-Digitalkameras:
Siehe: **kodakpixpro.com**

© 2022 JK Imaging Ltd. Il marchio Kodak ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.
Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Dokumentennummer/Sequenz: U.DIS.0065.0422.de.02