

KODAK PIXPRO FZ45

APARAT CYFROWY



FZ45 FRIENDLY ZOOM

Oto model FZ45, Friendly Zoom z kolekcji aparatów cyfrowych KODAK PIXPRO. Kompaktowy, intuicyjny i bardzo łatwy w użyciu, FZ45 to idealny aparat, który możesz zabrać ze sobą wszędzie. Nagrywanie jednym dotknięciem, usuwanie efektu czerwonych oczu, wykrywanie twarzy i wygodne baterie AA to dopiero początek. Aparaty cyfrowe KODAK PIXPRO - Opowiedz swoją historię.

OPIS PRODUKTU:

- 4X zoom optyczny
- 27 mm szeroki kąt
- 16 megapikseli
- 2,7" LCD
- 1080p Full HD Video
- Baterie AA

4X
Optical
Zoom

27mm
WIDE

16MP

2.7" LCD

1080p
Full HD

**Panorama
Capture**



Dostępne kolory:

-  CZARNY
-  CZERWONY
-  BIAŁY

Images are simulated.



KODAK PIXPRO FZ45

APARAT CYFROWY

SPECYFIKACJE	FZ45
Efektywne piksele czujnika obrazu	16.35 megapikseli
Całkowita liczba pikseli czujnika obrazu	16.76 megapikseli [1/2,3"(CMOS)]
Obiektyw	
Długość ogniskowa	4,9 mm (Wide) — 19,6 mm (Tele)
[ekwiwalent filmu 35 mm]	[27 mm (Wide) — 108 mm (Tele)]
liczba F	F3,0 (Wide) — F6,6 (Tele)
Konstrukcja obiektywu	7 grup 7 elementów
Zoom optyczny	4x
Zakres ogniskowania	Normalna: (Szerokość) 60cm - ∞ (Tele) 100 - ∞ Makro: 5cm - ∞ (Tylko szeroki)
Anty-uzgadnianie	Cyfrowa stabilizacja obrazu
Zoom cyfrowy	6x Zoom cyfrowy (Zoom łączony: 24x)
Liczba pikseli nagrywania	
Obraz nieruchomy	(4:3) 16MP: 4608×3456, 10MP: 3648×2736, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640×480, (3:2) 14MP: 4608×3072, (16:9) 12MP: 4608×2592, 2MP: 1920×1080
Film	1920x1080: 30 kl./s, 1280x720: 60/30 kl./s, 640x480: 30 kl./s; Film o wysokiej szybkości 640x480: 120 kl./s
Kompresja obrazu	Najlepsza, dobra, normalna
Format pliku	
Obraz nieruchomy	Exif 2.3 (JPEG)
Film	MOV [Obraz: Motion JPEG), Audio: Liniowy PCM (monofoniczny)]
Tryby fotografowania	Tryb ręczny, programowa AE, tryb automatyczny, ulepszenie twarzy, yb filmowy, tryb panoramiczny, tryb sceny
Tryby sceniczne	Auto scena, Krajobraz, Sport, Plaża, Zachód słońca, Sztuczne ognie, Nocny krajobraz, Śnieg, Dzieci, Portret, Przyjęcie, Nocny portret, Tryb zwierzątki, Stabilizacja obrazu
Funkcje wykrywania	Twarz, uśmiech, mrugnięcie, kot, pies
Odwzorowanie zdjęć	Usuwa efekt czerwonych oczu, zmniejsza skórę, rozjaśnia oczy, powiększa oczy
HDR (Wysoki zakres dynamiki)	Tak
Pan-Panorama	0° - 180° (poziomo)
Wyświetlacz LCD	2,7 cali (230 tys. pikseli)
Czułość ISO	Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200
Metoda AF	Pojedynczy AF, Multi-AF (9-punktowy TTL), śledzenie obiektów, wykrywanie twarzy
Metoda pomiaru ekspozycji	AE ze sztuczną inteligencją (AiAE), średnia ważona centralnie, punktowa (umocowana w środku kadru), AE twarzy
Metoda kontroli narażenia	Programowa AE (dostępna blokada AE)
Kompensacja ekspozycji	+/- 3EV z przyrostem 1/3 stopnia
Czas otwarcia migawki	1/2000 - 4 Sekundy (Ręcznie: 30 sekund)
Ciągłe strzelanie	Tak
Tryby odtwarzania	Pojedyncze zdjęcie, indeks (9/16 miniatur), pokaz slajdów, data, powiększenie (w przybliżeniu x2 - x8)
Kontrola balansu bieli	Auto (AWB), światło dzienne, pochmurno, fluorescencyjne, fluorescencyjne CWF, żarowe, ręczne, Color Temp. Ustawienie (1900K-10000K)
Błysk	
Metoda błyskowa	Wewnętrzny
Tryby lampy błyskowej	Auto, Redukcja efektu czerwonych oczu, Błysk wypełniający, Wymuś wyłączenie, Wolna synchronizacja, Redukcja efektu czerwonych oczu Wolna synchronizacja
Zakres fotografowania	(Szeroki) Około 0,3 m - 5,2 m (ISO800); (Tele) Około 1,0 m - 2,4 m (ISO800)
Nośnik zapisu	Pamięć wewnętrzna: Około 63 MB Karta SD/SDHC/SDXC (obsługa do 512 GB) [nieobsługiwana karta MMC]
Inne funkcje	obsługa wielu języków (27 języków)
Wejście Jacks	USB 2.0 (Micro 5-pin USB)
Moc	Bateria alkaliczna AA (x2), bateria NiMH AA (x2) (brak w zestawie)
Możliwości fotografowania (wydajność baterii)	Około 120 zdjęć na baterię alkaliczną AA Około 1 godziny na nagranie wideo
Środowisko działania	Temperatura: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Wilgotność: 0 - 90%
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Około 3,66 x 2,37 x 1,12 cala / 93,0 x 60,2 x 28,7 mm (w oparciu o standardy CIPA)
Waga	Około 4,1 oz. / 117 g (tylko korpus)
Dołączone akcesoria	Bateria alkaliczna AA (x2), kabel USB, pasek na rękę, karta serwisowa, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248
(888) 978-0806

© 2022 JK Imaging, Ltd. Znak towarowy, logo i szata handlowa Kodak są używane na licencji firmy Eastman Kodak Company.
Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Numer dokumentu/Sekwencja: U.DIS.0065.0922.pl.01

Aby dowiedzieć się więcej o aparatach cyfrowych KODAK PIXPRO:
sprawdź: kodakpixpro.com

